

**CYKLOP**

**XF / XP 111**

Wiązanie taśmami PET i PP / Wiązarki pionowe

**CYKLOP**  
INTERNATIONAL

THE  
STRAPPING  
COMPANY



Wiązarki pionowe Cyklop serii XP / XF 111 to maszyny modułowe do obwiązywania pakietów i palet wyposażone w niezawodną głowicę wiążącą CFH - 1 umieszczoną nad pakowanym ładunkiem. Dostępne w wielu wersjach umożliwiających dopasowanie do specyfiki pakowanego ładunku oraz indywidualnych uwarunkowań produkcyjnych.

### Zalety:

- kompaktowa budowa = minimum zajmowanej przestrzeni
- łatwy dostęp do elementów ułatwia konserwację i serwisowanie
- modułowa konstrukcja umożliwia zintegrowanie z każdą linią
- możliwość wiązania stojącego ładunku w kilku miejscach
- w pełni elektryczny napęd, nie wymaga sprężonego powietrza
- prosta obsługa przez panel dotykowy
- wysoka wydajność
- niezawodność

### Specyfikacja:

#### Taśma:

Typ:	PP / PET
Szerokość:	12 - 16 mm
Grubość:	0,52 - 0,58 mm

#### Głowica wiążąca:

Model:	Cyklop CFH - 1
Siła naciągu:	do 5.500 N, regulowana
Wstrzeliwanie taśmy:	2,9 m/s

#### Zasilanie:

Zapotrzebowanie:	380 V, 3/N PE, 50 Hz
Napięcie sterujące:	24V, DC
Moc znamionowa:	3,0 kW

**CYKLOP****XF / XP 111**

## Wiązanie taśmami PET i PP / Wiązarki pionowe



Napęd przesuwu maszyny XPV 111 - MVB  
Dzięki temu modułowi, maszyna może szybko  
wykonywać wiązania w kilku miejscach,  
na stojącym ładunku.



Model XF 111 MKB

**Działanie**

- ładunek ustawiany jest w pozycji do wiązania
- następuje uruchomienie cyklu wiązania przez wymianę sygnałów
- lanca wprowadzająca taśmę zostaje wsunięta pod ładunek
- taśma zostaje wstrzelona w prowadnicę i układana wokół ładunku
- głowica wiążąca ustawiana jest na ładunku
- taśma jest ściągana z optymalną siłą, łączona i odcinana
- następuje cofnięcie lancy i odprowadzenie ładunku

**XP** Model z otwartą obręczą dla taśmy, wyposażony w  
ruchomą lancę, dedykowany dla ładunków  
paletyzowanych.

**XF** Model z zamkniętą obręczą, zaprojektowany z myślą o  
ładunkach niepaletyzowanych.

**111 MVB (XF/XP)**

Głowica, wyposażona w system wyrównywania naciągu  
taśmy wokół ładunku, zamontowana jest od góry na  
ruchomej prowadnicy o długości 700mm. Pozwala to na  
dokonywanie wiązania na ładunku o wysokościach  
różnicowanych nie więcej niż 550 mm.

**111 MKB (XF/XP)**

Rama górna, na której zamontowana jest głowica, jest  
ruchoma. Pozwala to na dokonywanie wiązania na ładunku  
już od wysokości 300 mm.

## Produkty powiązane:

**Taśmy PET**

Taśmy 9 - 19 mm x 0,50 - 1,12 mm  
Siła zrywająca do 11.700 N  
Możliwość nadruku

**Cyklop KA - 4**

Odwijk do taśmy „tandem”  
Wyposażony w dwie rolki

**Cyklop Jumbo**

Odwijk do taśmy przeznaczony  
dla maszyn w liniach pakujących  
o najwyższych wydajnościach.